

17 吋 LED 顯示器

嶄新視野打造辦公室綠視界



專為長時間在辦公桌上日理萬機政府機關或企業公司等大型單位所開發的 17 吋 LED 顯示器 VA705-LED，以小巧體積與 1280 x 1024 的高解析度，使工作者心情更為愉快、工作更有效率。符合節能環保 Energy Star® 認證、以及通過世界多國安規認證的 VA705-LED 採用長壽命、高省電性能的 LED 背光源以及獨家三段式 ECO Mode 省電模式，能依照環境需求以不同輸出亮度降低消耗電量，為企業減低使用成本與提升環保效益。配備獨家的 DCR 智能動態高對比技術，不僅大幅提昇影像亮部與暗部的對比性能，更以 10,000,000:1 超高對比度讓影像表現出豐富的層次感。內建還原真實影像色彩的 sRGB 色彩校正技術，能讓各種專業的圖文檔案真實呈現，不論是照相攝影或圖片製作，至最後端的列印，都能呈現一致的色彩效果，降低色差與色偏等錯誤風險，更以兼顧節能環保和影像品質的雙重主軸讓工作效率大幅提昇。

卓越色彩來自 LED 背光源

新一代 LED 顯示器具有節能省電、高亮度與長壽命等優點，比起一般傳統顯示器更能節省 25% 電力；且其體積輕薄節省空間，能為使用者帶來全新的使用體驗，能讓工作更為輕鬆便利，為機關企業帶來更低的使用成本。以 LED 為發光源，能夠表現優異的色域與極佳的對比效果，完美呈現出影像細節與質感，讓畫面更為細膩、色彩更鮮活。

三段式 ECO Mode 高效省電模式

獨特的 ECO Mode 三段式省電模式功能，提供三種不同的亮度輸出，Standard (100%)、Optimize (75%) 與 Conserve (50%)，不僅能節省電達到環保的企業理念形象，並能進一步延長顯示器的使用壽命降低使用成本。再者，三種亮度輸出模式能提供最適當的多樣化使用需求，呈現出最舒適的視覺亮度，避免長時間工作所帶來的疲累與不適。



10,000,000 : 1 智能動態高對比技術

動態對比技術是利用內建的智慧型影像處理系統，自動偵測輸入訊號的畫面明暗度，動態調整背光模組的亮度，能大幅增加影像亮部與暗部的清晰效果，讓影像表現出更加豐富的層次感，將對比度一舉提升至 10,000,000 : 1 的超高性能，展現生動且細緻的視覺效果！



17 吋 LED 顯示器

嶄新視野打造辦公室綠視界

sRGB 色彩校正技術還原真實色彩

ViewSonic 全系列電腦螢幕皆內建 sRGB 色彩校正技術，可將顯示器色彩還原，不論前端的影像拍攝製作，中端的螢幕顯示，至最末端的影像輸出印刷列印，都能達到 100% 一致的色彩效果，充分解決公務機關與企業用戶最重視的色彩問題，避免產生色彩錯誤等問題發生，真正達到「所視即所得」的境界。



支援 VESA® 壁掛標準規格及 Kensington® 安全鎖孔設計

VESA® 相容壁掛架規格可將顯示器安全簡便的安裝至牆面上，搭配標準 Kensington® 安全鎖孔設計，讓您無論在公司或家中使用，各項設定皆維持在最佳表現而不被任意更改。



規格表

液晶面板	可視區域	17 吋寬螢幕	角度調整	傾斜	20° ~ -3°	
	最佳解析度	1280 x 1024		電源	電壓	AC 100 - 240V (國際標準) ; 50 / 60 Hz
	亮度	250 cd / m ²			消耗功率	20 W (典型值) / 24 W (最大值)
	對比	1,000 : 1 (典型值)		ECO Mode	Optimize: 15 W Conserve: 12 W	
	智能動態高對比	10,000,000 : 1		操作環境	溫度	32° F 至 104° F (0° C 至 40° C)
	可視角度	170° (H) / 160° (V)			濕度	10% 至 90% (無凝結)
	反應時間	5 毫秒		外觀尺寸	含底座	379 x 400 x 210 mm
	點距	0.264 mm x 0.264 mm			壁掛	379 x 337.4 x 68 mm
	表面塗佈	抗眩光多層膜、面板表現硬度 (3H)		重量	含底座	2.91 kg
	背光	LED 白光			壁掛	2.56 kg
背光壽命	40,000 小時 (最小值)	通過安規標準	UL, CUL, FCC-B (ICES), CB, CE, TCO'03, ICES-003B, ISO13406-2, TUV/GS, TUV ERGO(covers ISO13406-2 & MPRII), TUV-S, NOM, GOST-R, HYGIENIC (20 copies), Energy Star, CCC, BSMI, PSB, C-TICK, KTL/MIC, SASO, WEEE, RoHS			
輸入訊號	類比		RGB 類比 (75Ω, 0.7 / 1.0 Vp-p)	壁掛規格	100mm x 100mm	
	同步訊號	水平 / 垂直分離				
兼容性	頻率	水平: 24 ~ 82 kHz 垂直: 50 ~ 75 Hz				
	PC	VGA 可支援至 1280 x 1024				
連接頭	MAC	MAC 可支援至 1280 x 1024				
	類比	15 針迷你 D-sub *1				
	電源	內建電源變壓器，三頭插座 (CEE22) *1				

配件

電源線 *1, D-Sub Video 線 *1, 快速使用手冊 *1, ViewSonic Wizard CD-ROM *1

*規格若有變更恕不另行通知